

! Hinweis !

Für die nachfolgenden Arbeiten ist es notwendig, das Motorrad anzuheben, um den Stoßdämpfer zu entlasten. Achten Sie dabei auf einen sicheren Stand des Motorrads und sichern Sie dieses gegen Wegrollen oder Umkippen.



Kennzeichenhalter AR-KH-HD-BRO038
mit Kennzeichenplatte



Kennzeichenhalter AR-KH-HD-BRO038
mit Einschubrahmen

Demontage Originalteile

1. Demontieren Sie bei Bedarf die Endtöpfe
2. Lösen Sie die Hinterachsmutter und nehmen Sie die Achse heraus

Montage Kennzeichenhalter

1. Bauen Sie die Hinterachse von der anderen Seite wieder ein – das Gewinde muss sich auf der linken Seite (in Fahrtrichtung) befinden
2. Stecken Sie den Kennzeichenhalter auf und befestigen diesen mit der mitgelieferten Klemmmutter
Anzugsdrehmoment: 120Nm

Wir empfehlen, für die Klemmmutter eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.

Verkabelung

1. Demontieren Sie den Sitz
2. Verlängern Sie die Kabel der Kennzeichenbeleuchtung bis unter den Sitz
3. Löten Sie den Stecker der original Verkabelung an das Kabel der Kennzeichenbeleuchtung

